


## Características polipasto manual CM modelo CM622


- **Diseño** compacto de baja altura, ligero y muy resistente.
- **Para uso estándar** en aplicaciones generales de izaje vertical.
- **Fácil instalación**, no requiere de ajustes, sencilla puesta en operación.
- **Cuerpo y cadena** de carga de acero endurecido, para mínimo desgaste y larga vida.
- **Tren de engranajes** de acero termo-tratado con doble reducción.
- **Guías de cadena** en el interior de la cubierta de la rueda de mando para evitar torceduras.
- **Sistema de freno** mecánico tipo "Weston" libre de mantenimiento.
- **Ganchos de acero** forjado con pestillos garantizar la seguridad del operario y la carga.




MODELO	CAPACIDAD MAX. (t)	ALTURA DE ELEVACIÓN (mts)	No. DE RAMALES DE CADENA	FUERZA REQUERIDA EN EL IZAJE (Kg)	PESO NETO (Kg)
2202	1/2	3	1	24	7
2204	1	3	1	34	10
2206	2	3	1	37	26
2207	3	3	2	29	39
2209	5	3	2	47	37
2212	10	3	5	49	74



1/2, 1, 2 Ton



3, 5 Ton



10 Ton

CAPACIDAD MAX. (t)		1/2	1	2	3	5	10
A	Distancia entre ganchos	10"	12"	17"	22"	24"	32"
B	Ancho	4 1/16"	5 19/32"	8 5/16"	8 5/16"	8 5/16"	14 13/16"
C	Fondo	4 3/16"	5 3/16"	6 19/32"	6 19/32"	6 19/32"	6 19/32"
D	Diámetro	4 11/16"	5 19/32"	8 5/16"	8 5/16"	8 5/16"	8 5/16"
Abertura gancho suspensión		3/4"	7/8"	1 1/4"	1 1/4"	1 11/16"	2 2/16"
Abertura gancho carga		3/4"	7/8"	1 1/16"	1 1/4"	1 11/16"	2 3/16"