

Características polipasto manual CM modelo CM653

- Diseño compacto, muy ligero y resistente a impactos.
- Para uso estándar en aplicaciones generales de arrastre, estiramiento horizontal e izaje vertical.
- Fácil instalación, no requiere de ajustes, sencilla puesta en operación.
- Cuerpo de acero estampado de alta resistencia y cadena de carga de acero endurecido.
- Palanca corta de mínimo esfuerzo con mango ergonómico y protección de hule aislante.
- Tren de engranajes de acero termo-tratado con doble reducción.
- Sistema con doble trinquete de ascenso/descenso, para óptimo control de la carga.
- Sistema de freno mecánico tipo "Weston" libre de mantenimiento.
- Ganchos de de acero forjado.

| MODELO | CAPACIDAD MAX. (t) | ALTURA DE ELEVACIÓN (mts) | No. DE RAMALES DE CADENA | FUERZA REQUERIDA EN EL IZAJE (Kg) | PESO NETO (Kg) |
|--------|--------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 5302 | 3/4 | 1.5 | 1 | 20 | 10 |
| 5303 | 1.5 | 1.5 | 1 | 22 | 15 |
| 5305 | 3 | 1.5 | 1 | 33 | 25 |
| 3730 | 6 | 1.5 | 2 | 35 | 29 |



| CAPACIDAD MAX. (t) | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L |
|--------------------|------------|------|------|------|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|
| | MILIMETROS | | | | | | | | | | |
| 3/4 | 321 | 23.8 | 28.5 | 17.5 | 279 | 111 | 56 | 56 | 151 | 60 | 90 |
| 11/2 | 376 | 28.6 | 31.8 | 20.6 | 413 | 121 | 60 | 60 | 175 | 76 | 100 |
| 3 | 475 | 42.9 | 39.7 | 31.8 | 413 | 191 | 86 | 106 | 200 | 86 | 116 |
| 6 | 590 | 46 | 55 | 38 | 413 | 190 | 85 | 106 | 200 | 85 | 116 |