MOVICARGA
VENTA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POLIPASTOS

Teléfonos: 1666-5028 y 1666-5029
Correo de contacto: ventas@movicarga.com.mx

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
TIPO DUCTO-W

Con barras y todos sus accesorios para su instalación:

A) Toma corrientes
B) Grapa soporte
C) Tapa unión
D) Conexión unión
E) Tapa final
F) Conector de energía
G) Soporte estructural
H) Barras de alimentación
I) Brazo de arrastre

- Para un recorrido de 4.5m hasta 150m o mas.
- Para una capacidad de 200 amps.

MODELO	200A	315A	400A	500A	630A	800A	1000A	1250A	1450A
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Rated Voltage - AC	550	550	550	550	550	550	550	550	550
Rated Voltage - DC	750	750	750	750	750	750	750	750	750

MODELO	KQHXK 200A	KQHXK 315A	KQHXK 400A	KQHXK 500A	KQHXK 630A	KQHXK 800A	KQHXK 1000A	KQHXK 1250A	KQHXK 1450A
Materials	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Materials Grades	6063A	6063A	6063A	6063A	6063A	6063A	6063A	6063A	6063A
Crossectional Area (mm2)	107	130	170	230	320	410	520	650	760
Conductor Wright (kg/m)	0.29	0.33	0.44	0.59	0.9	1.16	1.45	1.76	2.06
Standard Length (m)	4.5	4.5	4.5	4.5	6	6	6	6	6
Lines Distance (mm)	54	54	54	54	70	70	70	70	70
CTE	0.0000235	0.0000235	0.0000235	0.0000235	0.0000235	0.0000235	0.0000235	0.0000235	0.0000235
Applicable to Temperature Range	-35~+85	-35~+85	-35~+85	-35~+85	-35~+85	-35~+85	-35~+85	-35~+85	-35~+85