

## Botoneras marca ENDOR

Las botoneras directas para polipastos Endor R-6 R-20 son de manejo con una sola mano, de mando directo a prueba de agua, vapor y polvo, contactores manuales para conexión instantánea para el mando directo, opcional mando por botonera a bajo voltaje por contactores electromagnéticos.

Botoneras a bajo voltaje para polipastos Policrane y para cualquier polipasto que tenga tablero de control a bajo voltaje.

DATOS TÉCNICOS	PARA MOTORES TRIFÁSICOS	
	BOTONERA DE FUERZA	BOTONERA DE CONTROL
<b>DESCRIPCIÓN</b>		
<b>Tipo</b>	SW. 4 ...	SW. 4 ...
<b>Tensión máxima</b>	500 V-C/VDE.0100	440 V
<b>Tensión de servicio</b>	200/400 V	—
<b>Corriente nominal admisible</b>	18/10 A	—
<b>Corriente nominal máxima</b>	13 A	—
<b>Potencia del motor</b>	5.0 KW	—
<b>Corriente de larga duración</b>	—	1.5 A
<b>Conexión</b>	—	440 VA Máx. 10 A
<b>Desconexión</b>	—	100 VA Máx. 1.5 A
<b>Sección del conductor máxima</b>	4 mm <sup>2</sup>	2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Cable de conexión</b>	58 mm φ	21 mm (14 mm) φ
<b>Clase de contactores</b>	AC3-AC4/VDE 0660	AC11/VDE 0660
<b>Clase de protección</b>	IP55 DIN 40050	IP55 DIN 40050
<b>Cuerpo</b>	Poliéster reforzado con fibra de vidrio aislante	

