

## Características polipasto Endor eléctrico de cadena

Los polipastos eléctricos de cadena Endor de la serie R son ideales para operaciones industriales, equipos totalmente Hechos en México; construcción totalmente cerrada, resistente a la intemperie, altamente protegido contra el polvo y suciedad. Clase de protección IP43 según DIN 40050. Servicio industrial pesado, motor eléctrico de rotor cónico. Capacidades desde 300 kg. Hasta 5000 kg.



- Cuerpo totalmente cerrado, recubierto con pintura epóxica anticorrosión. Protección clase IP43 según la Norma Alemana DIN40050
- Motor trifásico de rotor desplazable, con sistema de freno cónico. Disponible en dos velocidades de elevación con un ED del 40%.
- Tren de engranes tipo planetario totalmente cerrado, con lubricación en baño de aceite.
- Dispositivo limitador de sobrecarga como característica estándar. Interruptor de paro automático para recorrido en ascenso (opcional).
- Cadena de carga de aleación de acero. Gancho giratorio de carga en acero forjado, con pestillos de seguridad.
- Control de botonera colgante de 2 a 4 movimientos, a prueba de agua, vapor y polvo. Control de botonera a bajo voltaje (opcional).
- Ruedas del trole provistas de baleros anti-fricción. En los troles de tipo motorizado Endor serie W, el motor es de tipo rotor cónico con engranes lubricados con grasa.



Capacidad de carga	Altura de elevación	Velocidad de elevación	Tipo	Ramales de cadena	Potencia	Tiempo de conexión	Conexión por hora	Suspensión fija				Suspensión Trole eléctrico o mecánico – Altura normal						
								Medidas en mm.				Peso	Peso con carro de trasl.	Peralte	Ajuste de patin	Radio mínimo de curvatura		
								b5	c2	g	h						Kg.	b6
3000	30	54	R-20 2R20	3/1	4.5	40	120	672	-	299	361	167	750	370	183	6 A 12	Min. 4 Max. 8	36
3750	30	2.7 2.7 y 1.3	R-20 / 4R20 R-20 4/8R20	3/1 3/1	2.6 2.6/ 15	40 40	120											
4000	30	4.0	R-20 2R20	4/1	4.5	40	120	632	-	299	361	172	710	370	189			
5000	30	2.0 2.0 y 1.0	R-20 4R20 R-20 4/8R20	4/1 4/1	2.60 2.60/15	40 40	120 120											



Polipasto Eléctrico Endor\* R-20 con Trole Eléctrico capacidad máxima de Carga 5,000 Kgs.



Suspension rígida 1 y 2 Ramales de cadena, capacidad de 300 Kgs. a 2500 kgs. Recomendado para cubos de elevador de carga.