


Polipasto manual de cadena H-LIFT modelo CHB

Para una capacidad de carga de 500,1, 2, 3,5,10 y 20 ton con 3m o hasta 50m de cadena con gancho de suspensión.

- Doble sistema de frenado con trinquete. Ligero y robusta construcción.
- Bajo esfuerzo para levantar la carga. Ganchos forjados.
- Cadena de grado 80.
- Cadena de mando plateada zincada. Mayor tamaño en discos de fricción. Doble tapa de protección.
- Pintura doble de alta resistencia.



MODELO		CHB005	CHB010	CHB015	CHB020	CHB030	CHB050	CHB100	CHB200
Capacidad	t	0.5	1	1.5	2	3	5	10	20
Elevación estándar	m	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3
Prueba de carga	kN	7.5	15	22.5	30	45	75	150	250
Esfuerzo necesario para levantar la carga por carretera	N	231	309	320	360	340	414	414	414 x 2
No. de caídas de la cadena de carga		1	1	1	1	2	2	4	8
Cadena de Carga	mm	6 x 18	6 x 18	8 x 24	8 x 24	8 x 24	10 x 30	10 x 30	10 x 30
Dimensiones (mm)	A	131	140	161	161	161	186	207	215
	B	127	158	174	187	199	253	398	660
	C	270	317	399	414	465	636	798	890
	D	35	35.5	45	42.5	50	64	85	110
	K	30	26	36	33.5	40	50	64	85
Peso Neto	kg	10	12	19	20	27	45.5	83	193