

Eslingas de poliéster planas y redondas

CARACTERISTICAS

- Disponibles en tipo plano y redondo (sin fin).
- Límite último de ruptura 7:1.
- Superficie antideslizamiento de carga.
- Alta resistencia en relación a su peso (2 capas).
- Código de color CEN STANDARD.
- Ayudan a distribuir la presión en la carga.
- UV – Resistentes, aumenta duración a la intemperie.
- Resistentes al calor (hasta 120°C).
- Resistentes a la humedad y congelamiento (-40°C).
- Cumplen normas CE, GS e ISO 9002.
- Con No. de serie individual.
- Certificado de prueba individual.
- Empaque individual asegura calidad en el transporte.
- Protección doble refuerzo en los “ojos extremos”.



COLOR	MEDIDA	Tabla de Seguridad de Trabajo					MIN B/S
		LEV. VERT	ENLAZADA	CANASTA U	CANASTA 90°	CANASTA 90°	
Violeta	22MM	1,000 kgs	800 kgs	2,000 kgs	1,400 kgs	1,000 kgs	7,000 kgs
Verde	50	2,000	1,600	4,000	2,800	2,000	14,000
Amarillo	75	3,000	2,400	6,000	4,200	3,000	21,000
Gris	100	4,000	3,200	8,000	5,600	4,000	28,000
Rojo	125	5,000	4,000	10,000	7,000	5,000	35,000
Café	150	6,000	4,800	12,000	8,400	6,000	42,000
Azul	200	8,000	6,400	16,000	11,200	8,000	56,000
Naranja	250	10,000	8,000	20,000	14,000	10,000	70,000
Naranja	300	12,000	9,600	24,000	16,800	12,000	84,000

ESLINGA DOBLE CAPA




		Tabla de Seguridad de Trabajo				
COLOR	MEDIDA	LEV. VERT	ENLAZADA	CANASTA U	CANASTA 90°	CANASTA 120°
						
Violeta	1,000 kgs	800 kgs	2,000 kgs	1,400 kgs	1,000 kgs	7,000 kgs
Verde	2,000	1,600	4,000	2,800	2,000	14,000
Amarillo	3,000	2,400	6,000	4,200	3,000	21,000
Gris	4,000	3,200	8,000	5,600	4,000	28,000
Rojos	5,000	4,000	10,000	7,000	5,000	35,000
Café	6,000	4,800	12,000	8,400	6,000	42,000
Azul	8,000	6,400	16,000	11,200	8,000	56,000
Naranja	10,000	8,000	20,000	14,000	10,000	70,000

ESLINGA REDONDA: 