

Polipasto manual de cadena POLICRANE

Garrucha manual compacta, ligera y muy resistente, construcción cerrada de acero endurecido para uso en exteriores, transmisión tipo planetaria con engranes y piñones termo-tratados, freno mecánico tipo Weston de doble trinquete, con balatas libres de asbesto de espesor similar a polipastos eléctricos, baleros de rodillos antifricción, cadena de carga de acero aleado termo endurecido grado 80 galvanizada al zinc, Cadena de mando de acero galvanizada al zinc, la cubierta de la rueda de mando cuenta con guías para las cadenas de carga y de mando asegurando que la cadena se coloque adecuadamente sobre la nuez de carga, ganchos giratorios de suspensión y carga de acero forjado. Capacidades desde ½ ton. hasta 20 ton. Garantía por 2 años contra defectos de fabricación.



ESPECIFICACIONES								
MODELO	UNIDAD	HSZ-0.5A	HSZ-1A	HSZ-2A	HSZ-3A	HSZ-5A	HSZ-10A	HSZ-20A
Capacidad	Tons.	0.5	1	2	3	5	10	20
Elevación estándar	m	3	3	3	3	3	3	3
Prueba de carga de movimiento	kn	7.5	15	30	45	75	150	300
Esfuerzo requerido para levantar la carga nominal	Kg	2.35	3.15	3.70	3.50	4.20	4.20	8.45
Caída (s) de la cadena		1	1	1	2	2	4	8
Diámetro cadena de carga	mm	6	6	8	8	10	10	10
Dimensiones (mm)	A	131	140	161	161	186	207	215
	B	127	158	187	199	253	398	650
	C	270	317	414	465	636	798	890
	D	35	35.5	42.5	50	64	85	110
	E	30	28	33.5	40	50	64	85
Peso neto	Kg	10	12	20	27	45.5	83	193

ESPECIFICACIONES DE TROLE						
CAPACIDAD	G	PESO	A	B	C	D
0.5t	64 – 140	7	230	212	198.5	113
1t	64 – 140	12	254	255	231.5	128
2t	76 – 165	22	294	302	278	152
3t	76 – 203	30	344	344	338	186
5t	88 – 203	55	360	378	393	219
10t	125 – 203	93	403	455	490	275.5
20t	136 – 203	235	475	642	622	315

