



Montacargas de palanca POLICRANE modelo HSH

El polipasto compacto de palanca corta Policrane tiene una fabricación en acero troquelado profundo, transmisión de doble reducción planetaria con engranes duales de acero termo tratados, freno mecánico automático tipo Weston, rodillos guía de cadena y separador de cadena, mecanismo de doble trinquete o “uñeta” con balatas libres de asbesto de gran espesor, cadena de carga de eslabones de acero aleado endurecido galvanizado al zinc grado 80, ganchos giratorios de suspensión y carga de acero forjado, incluyen pestillos, para suspensión rígida en viga o trole manual norma de trabajo servicio pesado H-4.

Capacidades desde ¾ ton. hasta 9 Ton.

ESPECIFICACIONES						
MODELO	UNIDAD	HSZ-0.75A	HSZ-1.5A	HSZ-3A	HSZ-6A	HSZ-9A
Capacidad	Tons.	0.75	1.5	3	6	9
Elevación estándar	m	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Prueba de carga de movimiento	kn	11	22	37.5	75	112.5
Esfuerzo requerido para levantar la carga nominal	Kg	14	22	32	34	36
Caída (s) de la cadena		1	1	1	2	3
Diámetro cadena de carga	mm	6	8	10	10	10
Dimensiones (mm)	A	148	172	200	200	200
	B	90	98	115	115	115
	C	136	160	180	235	320
	D	40	45	58	64	85
	E	325	380	480	620	700
	F	280	410	410	410	410
	G	34	38	48	52	58
Peso neto	Kg	7	11	21	31	46

ESPECIFICACIONES DE GARRA VERTICAL

MODELO	TAMAÑO DE APERTURA mm	CAPACIDAD Kg	PUEBA DE CARGA	PESO NETO
JCD - 1	0 - 22	1000	2000	3.6
JCD - 2	0 - 30	2000	4000	6.0
JCD - 3	0 - 35	3000	6000	9.2
JCD - 5	5 - 45	5000	10000	16.5

