

Características polipasto TXK eléctrico de cadena

Polipasto eléctrico de cadena marca TXK modelo SSDHL para una capacidad de carga desde 500, 1, 2, 3, 5 y 10 ton con cadena de 3m hasta 50m con gancho de suspensión, trolle manual de jalón o trolle eléctrica con micros de paro superior e inferior, con botonera de 2 y 4 movimientos y paro de emergencia y arrancador y bolsa receptora de cadena, conectado a 220/440 volts trifásico.



- Protección de anti-fase.
- Control a bajo voltaje 24 volts.
- Ahorrador de energía del motor y sistema de freno electromagnético.
- Clase de trabajo H4.
- Contactores Schneider.
- Protección térmica de motor.
- Cadena de alta resistencia grado 80 japonesa.
- Cuerpo de aluminio para dispersar el calor compacto y cuerpo solido.
- Sistema de sobrecarga.
- Micros de paro superior e inferior para mejor funcionamiento del equipo.
- Clase de trabajo H4.
- Sistema de sobrecarga.
- Micros de paro superior e inferior para mejor funcionamiento del equipo.

SINGLE SPEED

TECHNICAL PARAMETERS

MODELO	SSDHL									
	0.5-01S	01-01S	1.5-01S	02-01S	02-02S	2.5-01S	03-01S	0302S	03-03S	05-02
Capacity (t)	0.5	1	1.5	2		2.5	3			5
Lifting speed (m/min)	7.2	6.6	8.8	6.6	3.3	5.4	5.4	4.4	2.2	2.7
Motor power (kw)	0.8	1.5	3.0	3.0	1.5	3.0	3.0	3.0	1.5	3.0
Rotation speed (r/min)	1440									
Insulation grade	F									
Power supply	3P 220V ~ 690V									
Control voltage	24V / 36V / 48V									
No. of chain	1	1	1	1	2	1	1	2	3	2
Spec. of load chain	Φ6.3	Φ7.1	Φ10	Φ10	Φ7.1	Φ11.2	Φ11.2	Φ10	Φ7.1	Φ11.2
Net weight (kg)	47	61	108	115	73	115	122	131	85	151

DUAL SPEED

TECHNICAL PARAMETERS

MODELO	SSDHL									
	0.5-01S	01-01S	1.5-01S	02-01S	02-02S	2.5-01S	03-01S	0302S	03-03S	05-02
Capacity (t)	0.5	1	1.5	2		2.5	3			5
Lifting speed (m/min)	7.2/2.4	6.9/2.3	9/3	6.9/2.3	3.3/1.1	5.4/1.8	5.4/1.8	4.5/1.5	2.4/0.8	2.7/0.9
Motor power (kw)	0.8/0.27	1.8/0.6	3/1	3/1	1.8/0.6	3/1	3/1	3/1	1.8/0.6	3/1
Rotation speed (r/min)	2880 / 960									
Insulation grade	F									
Power supply	3P 220V 690V									
Control voltage	24V / 36V / 48V									
No. of chain	1	1	1	1	2	1	1	2	3	2
Spec. of load chain	Φ6.3	Φ7.1	Φ10	Φ10	Φ7.1	Φ11.2	Φ11.2	Φ10	Φ7.1	Φ11.2
Net weight (kg)	54	74	144	150	86	148	159	168	102	184